

품 명 : 공기호흡기 예비용기(30분/45분/60분)



<p>용 도</p>	<p>용기밸브를 열지 않고도 항상 용기내의 잔압을 확인할 수 있는 압력계가 용기밸브에 내장되어 있는 공기호흡기 예비용기</p>																														
<p>필요 조건 및 제한</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 용기밸브를 열지 않고도 항상 잔압을 확인할 수 있는 압력계가 외부로 노출되지 않고 용기밸브 내부에 내장되어 있을 것. • 용기표면에는 어두운 장소에서 식별이 가능한 고휘도 반사Tape가 부착되어 있을 것. • 개폐밸브의 나사부위(OUTLET)가 훼손되지 않도록 하는 나사보호캡이 있어야 할 것. • 용기는 CARBON FULL WRAPPED TYPE일 것. • 용기밸브는 고강도 알루미늄 합금재질로 되어있을 것. • 용기 및 용기에 부착되는 압력계내장형 밸브는 고압가스안전관리 법령에서 정하는 규정에 의한 검사품일 것. • 용기는 현재사용중인 공기호흡기와 호환성이 있어야 할 것. • 소방용 국가검정품으로 미국 D.O.T 검사를 필한 제품일 것. • 사용시간별 상세정보 <table border="1" data-bbox="304 1664 1401 2018"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>30분용</th> <th>45분용</th> <th>60분용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>모델명</td> <td>SCA 420GC</td> <td>SCA 680GC</td> <td>SCA 790GC</td> </tr> <tr> <td>내용적</td> <td>약 4.7ℓ</td> <td>약 6.8ℓ</td> <td>약 9.0ℓ</td> </tr> <tr> <td>중량</td> <td>약 3.2kg</td> <td>약 3.6kg</td> <td>약 5kg</td> </tr> <tr> <td>최고충전공기량</td> <td>약 1,457ℓ</td> <td>약 2,040ℓ</td> <td>약 2,790ℓ</td> </tr> <tr> <td>최고충전압력(FP)</td> <td>약 310bar</td> <td>약 300bar</td> <td>약 310bar</td> </tr> <tr> <td>내압시험압력(TP)</td> <td>약 517bar</td> <td>약 500bar</td> <td>약 517bar</td> </tr> </tbody> </table>			구분	30분용	45분용	60분용	모델명	SCA 420GC	SCA 680GC	SCA 790GC	내용적	약 4.7ℓ	약 6.8ℓ	약 9.0ℓ	중량	약 3.2kg	약 3.6kg	약 5kg	최고충전공기량	약 1,457ℓ	약 2,040ℓ	약 2,790ℓ	최고충전압력(FP)	약 310bar	약 300bar	약 310bar	내압시험압력(TP)	약 517bar	약 500bar	약 517bar
구분	30분용	45분용	60분용																												
모델명	SCA 420GC	SCA 680GC	SCA 790GC																												
내용적	약 4.7ℓ	약 6.8ℓ	약 9.0ℓ																												
중량	약 3.2kg	약 3.6kg	약 5kg																												
최고충전공기량	약 1,457ℓ	약 2,040ℓ	약 2,790ℓ																												
최고충전압력(FP)	약 310bar	약 300bar	약 310bar																												
내압시험압력(TP)	약 517bar	약 500bar	약 517bar																												
<p>비 고</p>																															